

# Ficha de Informações Técnicas

## MS35 CONSTRUCTION / CARTUCHO 400g

Nome do Produto:  
MS35 CONSTRUCTION CARTUCHO 400G

Cód. do Produto:

BRANCO 1850.224.311#  
CINZA 1850.224.310#  
PRETO 1850.224.312#



## INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

**Nome do Produto: MS35 CONSTRUCTION / CARTUCHO 400G**

Indicador		Parâmetro	Observações
Aparência	cor	Branco, Cinza, Preto	A cor pode ser personalizada
	forma	pasta	
Peso Líquido		400g cartucho	
Densidade	g/mL	1,55	
Tempo de cura	tempo de formação de pele	≈20min	
	em 1 dia (mm)	≈3.0mm	
	em 7 dias(mm)	>6.0mm	
Dureza	shore A	≈25-35	
Tensão de tração e deformação	Resistência a tração(TS)	>0.6MPa	
Alongamento/Ruptura	ALONGAMENTO(%)	≈200%	
Temperatura de aplicação	10°C a 45°C		
Armazenamento	local seco e arejado abaixo 27°C	12 meses	
Aplicações	Adesivo selante de alta performance, produzido com MS Polymer 100% e utilizado para as mais variadas aplicações na indústria em geral e construção civil. Adere e veda substratos como: Alumínio natural e pintado, Metais ferrosos e não ferrosos, PVC, Madeira, MDF, Vidro natural e temperado, Acrílico, Nylon, ACM (Compósito de Alumínio), Polietileno e muitos outros.		
Observações especiais para selante MS	Não utilizar como substituto do silicone estrutural para pele de vidro. Não aplicar o produto com temperatura superior a 45 graus.		